

大井川地区市道舗装区分表

平成24年3月5日作成

平成30年3月8日更新

交通区分		路線名	舗装構成	備考
旧区分	新区分			
C1	N6	志太中央幹線	【表】5cm【基】5cm【上(瀝安)】8cm【上】15cm【下】20cm	市道0105号線～藤枝市道(志太中央幹線)
		0202号線(上り)	【表】5cm【基】5cm【上(瀝安)】20cm【下】10cm	市道0201号線～市道0203号線
		0202号線(下り)	【表】5cm【基】5cm【上(瀝安)】10cm【下】20cm	市道0201号線～市道0203号線
B2	N5	0102号線	【表】5cm【基】5cm【上(瀝安)】8cm【上】15cm【下】20cm	国道150号～市道0101号線
		0103号線	【表】5cm【基】5cm【上(瀝安)】8cm【上】15cm【下】20cm	市道1118号線～国道150号
		0104号線	【表】5cm【基】5cm【瀝安】17cm	県道島田大井川線～市道0114号線
B1		0201号線	【表】5cm【基】5cm【上】15cm【下】15cm	市道0202号線～終点(野鳥園付近)
		0203号線	【表】5cm【基】5cm【上】15cm【下】15cm	市道0202号線～北新田道下二号線
		0105号線	【表】5cm【基】5cm【上】10cm【下】30cm	国道150号～藤枝市道
		0101号線	【表】5cm【基】5cm【上】15cm【下】20cm	市道0102号線～市道0106号線
		1321号線	【表】5cm【基】5cm【上】15cm【下】25cm	市道0110号線～市道1322号線
A	N4	0104号線	【表】5cm【基】5cm【上(瀝安)】6cm【残存路盤】6cm	市道0207号線～市道1288号線
			【表】5cm【基】5cm【路上再生路盤】14cm	市道1288号線～宗高1028-1地先
		1293号線	【表】5cm【上】20cm【下】20cm	市道0204号線～国道150号
		1160号線	【表】5cm【上】20cm【下】20cm	国道150号～市道0208号線
		0215号線	【表】5cm【上】10cm【下】35cm【安】40cm	市道1424号線～市道1293号線
		1424号線	【表】5cm【上】15cm【下】35cm	主要地方道焼津榛原線～市道1416号線
		1416号線	【表】5cm【上】15cm【下】35cm	市道1424号線～県道島田大井川線
		0219号線	【表】5cm【上】20cm【下】30cm【安】40cm	主要地方道焼津榛原線～国道150号
		0207号線	【表】5cm【上】10cm【下】20cm	県道島田大井川線～市道0104号線
		1418号線	【表】5cm【上(瀝安)】10cm【下】20cm	主要地方道焼津榛原線～市道1286号線
		0204号線	【表】5cm【上】10cm【下】20cm	市道0102号線～市道0104号線
			【表】5cm【上】15cm【下】35cm【安】45cm	県道島田大井川線～市道0219号線
			【表】5cm【上】15cm【下】35cm	市道0104号線～県道島田大井川線
		1269号線	【表】5cm【上】15cm【下】20cm【安】40cm	市道0219号線～市道0112号線
			【表】5cm【上】15cm【下】20cm	市道0112号線～市道1341号線
		0220号線	【表】5cm【上】20cm【下】30cm【安】40cm	主要地方道焼津榛原線～国道150号バイパス
L	～N3	1293号線	【表】5cm【上】10cm【下】10cm	市道0215号線～市道0204号線
		0117号線	【表】5cm【上】10cm【下】10cm	市道0103号線～終点(県道河原大井川港線)

あくまで更新日時点で土木管理課の把握している範囲の表であるため、一覧に無くても、一級路線(市道名称が01から始まる路線)や二級路線(市道名称が02から始まる路線)、国道150号線等メインの道路に接続する幅員の広い路線は簡易舗装でない可能性があるため、道路課へ確認し本表を更新すること。

【瀝安】瀝青安定処理 現地材料またはこれに補足材料を加えたものに瀝青材料を添加し、混合して敷きならし締固める工法。

舗装の路盤や基層に用いられる。

【安】セメント安定処理 地盤や路床の材料に十分な支持力や強度がない場合、セメントや石灰を加えることで路床の支持力を高める工法。