

エアロシェルター 備品仕様書

品名		規格・内容
1 テント本体	構造	空気二重膜構造（常時送風タイプ）
	外寸	間口 19,000mm×奥行 10,950mm×高さ 6,000mm
	内寸	間口 15,000mm×奥行 10,950mm×高さ 5,000mm
	収 納 サ イ ズ	1,100mm×1,100mm×1,000mm
	重量	約 100kg（乾燥時）以下
	本体素材	ポリエステル 100% 重量 85g 以下／1 m <sup>2</sup>
		難燃加工
		織構造／ダブルリップ構造
	付属品	本体収納ケース 1 枚・固定用ベルト 40 本・風速計 1 個、 リペアシート A4 サイズ／5 枚、養生シート、平台車 1 台、本体固定用ペグ 34 本、本体固定用ウォーターウェ イト 44 枚
	特記	<p>設 営 4 名で約 45 分で設営可能。持ち運びにも 4 名 にて移動可能である。（ペグ固定の場合）</p> <p>素 材 ポリエステル 100%を使用することにより堅 牢度がよく、収縮が少ない。リサイクル可能で ある。更にダブルリップ構造にする事により 強度が増す。</p> <p>名入れ 本体に直接貼る。1 文字の大きさは 60cm 角。 素材としては屋外耐候性があり、厚さ 0.11mm 使用温度範囲が－60℃～107℃のもので素材 伸び率が 150%。本体の折畳皺・送風による膨 張により剥離無き物。</p> <p>その他 簡易的な修理は、本体同素材の物に粘着加工 したシートを穴又は破れ部分に張ることによ って行う。</p>
2 送風機	寸法	W390mm×H423mm×D330mm
	重量	12.5kg
	電源	単相 100V
	出力	425W
	風量	52 m <sup>3</sup> ／60min
	ダクト径	φ 320mm
	保護装置	サーマルプロテクタ内臓

	付属品	ダクトバンド 1 本
3 送風機カバー	寸法	537mm×544mm×1,000mm
	素材	帆布、ペフ材入り。骨組み アルミパイプ
	付属品	専用ケース 1 枚・ノブ付ボルト 7 個
	特記	折畳式
4 ウォーター・ウェイト (全面幕固定用)	構造	二重構造
	寸法	1,300mm×360mm
	数量	11 枚
	素材	外袋 PVC ターポリン 0.57mm 厚 ブルー
		内袋 PVC 0.3mm 厚
	特記	水 30L を入れることが可能
		折畳可能
5 ペグ (全面幕固定用)	寸法	φ12×500mm
	重量	540g
	数量	10 本
	材質	S55C スチール (黒電着塗装)
	特記	ヘッドはハンマーが滑ることなく打ち易い形状でホール付き
6 全面幕	寸法	15,000mm×5,000mm
	本体素材	ポリエステル 100% 重量 85g 以下 / 1 m <sup>2</sup>
		難燃加工
		織構造 / ダブルリップ
	特記	出入口各 1 箇所以上、テント取付用ハトメ付
		形状はテント開口部と同様で取り外し可能である。
7 ハンマー	重量	3 ポンド (1.36kg)
	数量	2 本
	特記	ペグの打ち込み用

※上記仕様の数量は、テント 1 基に対する数量。

※上記仕様の同等以上品可。ただし、同等以上品で入札を希望する場合、入札執行日 3 日前までに、同等以上を示す資料（パンフレット等）を下記購入主管課に持参し、確認・承諾を得ること。